

TEKNISK DATABLAD

DL-44 Afreenser

Beskrivelse:

DL-44 er et effektivt industrielt rensmiddel, der opløser fedtstof, olie, snavs/smuds, sod, trykssvæerte, tusch samt de fleste ikke hærdende klæbestoffer og limrester.

DL-44 indeholder intet ætsende, er skånsom og pH-neutral, hvilket gør den velegnet til anvendelse på både glas, metal, laminater, mursten, malede overflader, gummi og træ.

Efter ca. 5 minutter er de fleste normalt tørrende klæbestoffer (ikke hærdende typer) neutraliseret og etiket- eller limrester kan fjernes.

Egenskaber:

- etiket fjerner
- effektiv affedter
- sikker og skånsom
- pH-neutral
- citrusoliebaseret
- bredt anvendelsesområde
- fjerner snavs, fedt, olie m.v.

Anvendelse:

Påfør DL-44 på etiketten eller de emner, der skal løsnes.

Lad det trække nogle minutter for at sikre fuldstændig indtrængning, så de aktive citrusolier kan neutralisere bindingsstyrken i limresterne.

Fjern det påsatte emne og tør efter med en ren klud.

Om nødvendigt kan der skylles efter med vand eller tørres med en fugtig klud.

NB! Der bør altid foretages test før brug, da DL-44 kan påvirke visse plasttyper, samt visse special-lakker.



DL-44 Afreenser

Salgs information:

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Varenummer: | 01175 | 7772 |
| Emballage: | Spray | Dunk |
| Indhold: | 500 ml | 5 liter |
| Vægt: | 375 g | 3,8 kg |
| Farve: | klar/ transparent | klar/ transparent |
| Lugt: | Citrus | Citrus |
| EAN nummer: | 5709894011752 | 5709894077727 |

Tekniske data:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pr.Nr.: | 2020698 | Under anmeldelse |
| Drivmiddel: | CO2 | - |
| Base: | Citrusolie | Citrusolie |
| Flammepunkt (Konc): | 46° C. | 46° C. |
| Vægtfylde v/20°C. | 0,52 g/ cm ³ | 0,84 g/ cm ³ |
| Vandopløselighed: | Uopløselig | Uopløselig |
| VOC: | 496 g/l | - |
| MAL-kode (1993): | 3-3 | - |
| Lever op til kravene i RoHs direktivet | - | - |
| NSF-Registrering | - | - |

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

Brandfarlig. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Information:

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44