



Sikkerhedsdatablad

Rocol Foodlube Multi-Lube

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Under anmeldelse
Udarbejdet den: 13-08-2003 / MJH
Erstatter den: -

Anvendelse: Smøremiddel.

Varenummer: 49002600 (500 ml trigger spray) og 49002650 (5 liters dunk)

Leverandør:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: (+45) 86 82 64 44 Fax: (+45) 86 82 64 64

Nød tlf.: (+45) 86 82 64 44

Kontaktperson: Marlene Hesselberg

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-149-8	64742-47-8	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn;R65 R66	30-60	
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

3. Fareidentifikation

Yderlig information

Produktet er ikke klassificeret som risikabelt.

Produktet kan forårsage let irritation i øjnene.

Langvarig og/eller gentagen hudkontakt kan give tør og sprukken hud.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud

Vask huden med vand og sæbe. Anvend evt. hudcreme.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritation af øjet fortsætter - søg læge. (kontaktes læge, medbring altid brugsanvisningen). Øjet holdes under fortsat skylning.

Forbrænding

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser.

Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Produktet kan gøre underlaget glat. Personbeskyttelse - se punkt 8.

Forsøg at undgå at materialet løber ned i afløb eller ud i vandløb. Spild absorberes med jord, sand eller andet inert materiale og opsamles i en egnet beholder til genvinding eller destruktions.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ingen specielle forholdsregler nødvendige.

Opbevaring

Opbevaring temperaturen bør ligge mellem 1 og 40°C.

Brandfareklasse og oplag

Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter for stedlig brandmyndighed.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges sådan at direkte kontakt med produktet forhindres.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Under arbejdet bæres handsker af PVC, såfremt der er risiko for hudkontakt.

Der anvendes normalt arbejdstøj.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette

Grænseværdi

25 ppm 180mg/m³

Anmærkninger

-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Næsten farveløs, olieagtig væske.

Lugt: Mild.

Massefylde (g/ml): 0,82 v/40°C.

Opløselighed i vand (g/100 ml): Uopløselig.

Flammepunkt (°C): >75°C.

Viskositet: 17 v/40°C.

Selvantændelsestemperatur (°C): >200°C.

10. Stabilitet og reaktivitet

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt være stabilt. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter: kuloxider og røg, muligvis tyk og kvælende, der resulterer i lav sigtbarhed, samt nedbrydningsprodukter, der kan give 24-48 timers influenza-lignende symptomer.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Lav akut toxicitet.

Indtagelse

Indtagelse kan give kvalme.

Hudkontakt

Produktet virker affedtende. Produktet kan ved langvarig hudkontakt give anledning til hudirritationer.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Mobilitet

Produktet er uopløseligt i vand. Hvis produktet ledes ud i vand, vil det flyde ovenpå.

Nedbrydelighed

Produktet forventes at være biologisk let nedbrydeligt.

Akkumulering

Produktet forventes ikke at bioakkumulere.

13. Bortskaffelse

Spild og rester sendes til Kommunekemi eller nærmeste modtagerstation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 06.14

EAK kode: 12 01 12 00 Brugt voks og fedt

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Faresymboler:

Indeholder

R-sætninger

Ingen. ()

S-sætninger

Ingen. ()

Anden mærkning

Kun til erhvervsmæssig brug.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

16. Andre oplysninger

Branche

Industri generelt.

Anvendte kilder

1) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere ændringer. 2) Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439 af 3. juni 2002. 3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om stoffer og materialer. 4) Arbejdstilsynets anvisning Nr. C. 0. 1 oktober 2000 om Grænseværdier for stoffer og materialer. 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 6) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges farlige arbejde (med senere ændringer). 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.

Øvrige oplysninger

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Opmærksomheden henledes på, at det er den enkelte arbejdsgivers pligt at udarbejde en brugsanvisning for stoffet/materialet der er dækkende for den konkrete anvendelse af stoffet/materialet på virksomheden. Desuden på baggrund af råvareleverandørernes datablade samt brancheforskrifter m.v.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

Ingen.

Ændringer

Version 1.