



** Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter.
Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.*

TVS

Högeffektiv varmluftspanna upp till 300kW.

Maskinen lämpar sig för uppvärmning av byggprojekt, fasader, båtar, hallar och tält mm.

Den svetsade ramen tillsammans med isolerade panelsidor gör maskinen både stabil och mycket tyst vid drift.

Standardanslutningar för luften gör det enkelt att ansluta slangar eller ventilationsrör direkt till maskinen.



Produktfördelar

- Truckgångar från kort och långsidan.
- Lyftöglor svetsade i överramen.
- Ytterpaneler i galvaniserade 1,2mm plåtar.
- Innerplåtar i värmesköld/kanal är galvaniserade (1,5mm).
- Rostfritt stål i förbränningskammaren.
- Rostfri ståltub i värmeväxlare.
- Fläkt RDH 630 R-serien.
- Motor 2,2kW / 3,0kW 2 hastigheter.
- Skorsten 225mm.
- Inloppsluft anslutning 2 x 500mm med skyddsnät.
- Returluft anslutning 2 x 500mm.
- Riello RL44 Hög / Låg oljebrännare.
- Säkerhetsfunktioner inkluderar överhettningsskydd och fläktskydd.
- Tiger loop och filter.
- Termostatskydd med fläkt på, fläkt av, överhettningsskydd (med manuell återställning).
- Kontroller med status/varning belysning, fasrotation och extern termostatanslutning.

Artikelnr: F23412

Typ: TF 300DI

16



Certifieringar:



Tekniska data, TF 300DI

Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st

Total värmeeffekt 300 / 175 kW

Luftflöde 20880 / 12240 m³/h

Ljudnivå 73 dB(A)

Vikt 2000 kg

Mått H x B x D 2080 x 3985 x 1150 mm

Kapslingsklass IP44