

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Polar

4x320W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

4x320W MultiLED

LUMEN/LÚMENES

180.000 lm

**AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA**

(20 lux) 5000 mq/sqm/m2
(01 lux) 9300 mq/sqm/m2

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 – 400V
Potenza/Power/Potencia	15 kVA
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Centralina/Control unit/Unidad de control	ComAp LTC80
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power/Alimentación auxiliar	Prese/Sockets CEE IP67: n.1 3P 16A + n.1 5P 32°
Motore/Engine/Motor	
Modello/Model/Modelo	Yanmar 3TNV88
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	3
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stege V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/Model/Modelo	Linz
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	15 kVA
Regolazione/Regulation/Regulación	Brushless
Regolatore di tensione/Precisión de la tensión	AVR
Precisione di tensione/Voltage accuracy/Precisión de la tensión	+/- 5%
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/Fuel consumption/Consumo de combustible	2.8 L/h al 50% di carico/2.8 L/h at 50% load/2.8 L/h al 50% de carga; 4.0 L/h al 75% di carico/4.0 L/h at 75% load/4.0 L/h al 75% de carga; 5.4 L/h al 100% di carico/5.4 L/h at 100% load/5.4 L/h al 100% de carga
Serbatoio/Tank/Tanque	240 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Idraulico/Hydraulic/Hidráulico
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello stradale/Road-tow trailer/Remolque para carretera
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	185/70/R13
Base Vasca di raccolta/Collection tank base/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4+1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	320x150x250 cm
Peso/Weight/Peso	1.100 kg

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Sensore crepuscolare con auto accensione/ Dusk to dawn sensor with Autostart /Sensor crepuscular con arranque automático

	Stacca batteria/ Battery isolator /Aislador de batería

	Banco di carico/ Dummy load /Banco de carga

	AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)

	Cunei per ruote/ Wheel chocks /Calzos para ruedas

	Ruota di scorta/ Spare wheel /Rueda de repuesto

